



**Системы для
наружной
окраски окон и
дверей**

TIKKURILA

БЕСЦВЕТНЫЙ ЛАК И СИСТЕМЫ ОКРАСКИ ДЛЯ НАРУЖНЫХ ОКОН И ДВЕРЕЙ

Всесторонние продолжительные испытания, произведенные компанией Тиккурила, доказали, что наилучшую устойчивость к погодным условиям наружная древесина приобретает благодаря применению трехслойной системы, включающей пропитку, грунтовку и финишную отделку.



Пропитка

Преимущество использования пропитки состоит в том, что она проникает глубоко в древесину, обеспечивая тем самым повышение влагоустойчивости и адгезии всей системы. Пропиточные вещества также содержат высокоэффективные фунгициды и противогрибковые частицы, что препятствует развитию плесени и гнили. Она также содержит УФ-поглотитель, который уменьшает отрицательное воздействие ультрафиолетового излучения солнца.

Грунтовка

Грунтовка - это быстровысыхающая эластичная краска или лак, которая имеет хорошие порозаполняющие свойства и легко шлифуется. Она также имеет очень хорошую адгезию к древесине и содержит фунгициды. Кроме того, она увеличивает влагоустойчивость и адгезию всей системы. Грунтовка также проникает в поры древесины, создавая ровную поверхность перед нанесением финишного покрытия.

Финишное покрытие

Финишное покрытие обеспечивает окончательные поверхностные свойства и цвет всей системы. Финишные покрытия делаются из высококачественных акриловых связующих материалов, которые имеют очень хорошую эластичность, влаго- и UV-устойчивость, а также стойкость цвета. Финишные покрытия «Tikkurila Coatings OY», которые могут колероваться системами Акви Тон, Симфония и Темаспид Фонте, доступны в очень широком диапазоне цветов с длительным сроком службы.



Материалы серии Пинья для полупрозрачных систем

Акви Вуд Стэйп

Водоразбавляемая морилка для нанесения методом окунания, облива и распыления. Она проникает глубоко в древесину и содержит очень эффективные фунгициды и противогрибковые частицы, которые предупреждают развитие плесени и гнили. Материал также содержит эффективные поглотители ультрафиолета. Акви Вуд Стэйп колеруется системами Акви Тон и Симфония.

Пиньялак Солид Дипп

Быстровысыхающий, эластичный, полуматовый акриловый лак для окунания и нанесения обливом. Пиньялак Солид Дипп может быть использован как грунтовочный лак для применения перед финишным



покрытием или как финишный лак. Он содержит поглотители ультрафиолета, а также фунгициды и противогрибковые частицы. Пиньялак Солид Дипп колеруется системами Акви Тон и Симфония.

Пиньялак Солид 30 X

Высококачественный полуматовый лак для нанесения распылением. Это быстросыхающий, эластичный акриловый лак, который содержит эффективные поглотители ультрафиолета, а также фунгициды и противогрибковые частицы. Пиньялак Солид 30 X- высоковязкий с тиксотропными свойствами, может наноситься распылением с толщиной мокрой пленки 300мкм. Пиньялак Солид 30 X колеруется системами Акви Тон и Симфония.

Пиньялак Солид 50 ЛВ

Высококачественный полуматовый финишный лак для нанесения распылением. Он содержит эффективные поглотители ультрафиолета, предохраняющие

древесину от пожелтения. Он также содержит фунгициды и противогрибковые частицы. Пиньялак Солид 50 ЛВ средневязкий лак и может наноситься с использованием высокого давления или стандартной системы распыления.

Пиньясол

Органорастворимое пропиточное вещество для окунания и распыления. Пиньясол проникает глубоко в древесину и содержит очень эффективные фунгициды и противогрибковые частицы. Пиньясол может колероваться колорантами Темаспид Премиум.

Мерит Яхти 20, 30, 80

Однокомпонентный, полиуретановый финишный лак, органорастворимый, наносится распылением. Мерит Яхти имеет превосходную устойчивость к истиранию, химикатам и моющим средствам. Лак прекрасно противостоит царапинам и также содержит очень эффективные поглотители ультрафиолета.



Полные системы и методы применения вы можете узнать в нашей системе WW13-WW20.



Материалы серии Акви Флекс для систем окраски.

Акви Флекс Праймер

Быстровсыхающая, белая, алкидно-акриловая грунтовка для нанесения распылением. Она имеет прекрасную укрывистость и шлифовальные свойства, а также очень хорошие проникание и адгезию к древесине.

Акви Флекс Изолятор

Акриловая грунтовка для нанесения распылением. Акви Флекс Изолятор задерживает выступание древесных смол из сучков и особенно подходит для использования на сосне и лиственнице. Он имеет очень хорошие адгезионные и влагоустойчивые свойства.

Акви Флекс Флоу Праймер

Быстровсыхающая акриловая грунтовка для нанесения способами окунания и полива. Вязкость

устанавливается добавлением воды перед применением. Во время нанесения покрытия поливом нет стремления к пузырению. Правильная степень вязкости для способов окунания и полива – 11-13с (Дин4).

Акви Флекс 30, 50

Быстровсыхающее, акриловое верхнее покрытие с тиксотропными свойствами для наружных окон, дверей, садовой фурнитуры и т.д. Краска имеет очень хорошие выравнивающие и укрывающие свойства. Акви Флекс может колероваться колорантами Симфония или Темаспид Фонте.

Диккодур Праймер

Двухкомпонентная, органорастворимая, белая грунтовка для нанесения распылением. Диккодур Праймер – быстровсыхающая эластичная грунтовка, легкошлифуемая, а также с хорошей укрывистостью.

Дикко Флекс 30, 70

Двухкомпонентная, разбавляемая растворителем, модифицированная краска на основе аминовой смолы для нанесения распылением. Дикко Флекс - эластичное финишное покрытие с тиксотропными свойствами, с очень хорошими выравнивающие и укрывающими свойствами, а также с хорошей устойчивостью к царапинам. Дикко Флекс может колероваться колорантами Темаспид.

Полные системы и методы применения вы можете узнать в нашей системе WW13-WW20.



CZECH REPUBLIC

Tikkurila S.R.O
Tel +420 315 704 573
email: jiri.fiala@tikkurila.com
www.finncolor.cz



DENMARK

Tikkurila Coatings
Tel +45 79 233 137
email: info@tikkurila.dk
www.tikkurila.dk



ESTONIA

AS Tikkurila-Vivacolor
Tel +372 6 598 950
email: kontakt.coatings@tikkurila.com
www.tikkurila.ee



FINLAND

Tikkurila Coatings Oy
Tel +358 9 857 741
email: info.coatings@tikkurila.com
www.tikkurila.com



HUNGARY

Tikkurila Kft
Tel +36 1 348 3050
email: sales@tikkurila.hu
www.tikkurila.hu



LATVIA

SIA Tikkurila-Vivacolor
Tel +371 7 602 470
email: info@tikkurila.lv
www.tikkurila.com



THE NETHERLANDS

Tikkurila Coatings B.V.
Tel +31 181 28 22 22
email: sales@tikkurila.nl



NORWAY

Tikkurila Coatings
Tel +47 22 803 290
e-mail: post@tikkurila.no
www.tikkurila.no



POLAND

Tikkurila Coatings Sp. z o.o
Tel +48 14 676 9805
email: firma@tikkurila.pl
www.tikkurila.pl



RUSSIA

ZAO Tikkurila Coatings
Tel +7 812 334 44 43
email: contact.spb@tikkurila.com
www.tikkurila-coatings.ru



SWEDEN

Tikkurila Coatings AB
Tel +46 8 598 916 00
email: coatings@tikkurila.se
www.tikkurila.se



UKRAINE

LLC Tikkurila
Tel +380 44 391 59 63
email: info@tikkurila.ua



Temaspeed – система первоклассного обслуживания потребителей ЛКМ промышленного назначения. Вместе с нашими дистрибьютерами в Европе мы обеспечиваем богатый ассортимент высококачественных промышленных ЛКМ производства Tikkurila Coatings, надежный технический сервис и своевременные поставки.
www.temaspeed.com



TIKKURILA Coatings

Group Head Office:
Tikkurila Coatings Oy
P.O. Box 53, FI-01301 Vantaa, Finland
Telephone +358 9 857 741, telefax +358 9 8577 6911
www.tikkurila.com